

Technisches Merkblatt Kontrollschwarz



ColorMatic Kontrollschwarz ist ein hochwertiger Acryl-Lack mit schneller Trocknung und dient zur Erkennung von Poren, Unebenheiten und Schleifriefen nach dem Spachtel- oder Füller-Auftrag. Die sehr feine Zerstäubung garantiert den wichtigen, gleichmäßigen Auftrag und ein sicheres Ergebnis.

Einsatzgebiet:

Ideales Hilfsmittel für ein optimales Schleifergebnis bei Spachtel und Füller-Arbeiten.

Qualität und Eigenschaften

- hochwertiger Acryllack
- schnelle Trocknung
- dient zur Erkennung von Poren, Unebenheiten und Schleifriefen
- sehr feine Zerstäubung garantiert ein sicheres Ergebnis

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acryl
- **Farbe:** schwarz
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Untergrund:**
Durchgetrocknete, geschliffene Spachtel, Grundierungs- oder Füller-Fläche
- **Temperaturbeständigkeit:** bis ??? °C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 257,5g

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Vor dem Auftrag von ColorMatic Kontrollschwarz sind keine besonderen Vorarbeiten notwendig
- Dose 2 min gründlich schütteln
- Probesprühen
- Beim Einsatz von dunklen Füllern/Füllprimern empfehlen wir den Einsatz des ColorMatic Füllprimers HG1, Art.Nr. 856532, weiß, als Kontrollweiß

- Nur zur Benutzung durch den Fachmann
- Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)



Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 08. Juli 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 21.03.2014

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de