Teak 1

Code: **6811.001**

REINIGUNGSMITTEL UND FLECKENENTFERNER FÜR TEAK

- REINIGT VERSCHMUTZTE STELLEN
- ENFERNT PILZBEFALL UND SCHIMMEL
- GREIFT HOLZFASERN NICHT AN

BESCHREIBUNG

Teak 1 ist ein wirksamer Reiniger für alle Arten von Holzkontaminationen. Da der pH des Produktes nur schwach alkalisch ist, reinigt es gründlich ohne den natürlichen Ölbestand des Holzes anzugreifen.

TECHNISCHE DATEN

Filmbildung:	/
Spezifisches Gewicht:	1.01 ± 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen:	
Flammpunkt:	
Glanzgrad:	/
Farbton:	trasparent
Gebinde:	0,50 L

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Normalerweise ist keine Untergrundvorbehandlung notwendig. Falls es beschädigte Stellen auf der Holzoberfläche gibt, sollte man diese mittels leichtem Anschleifen ausbessern.

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung alle angrenzenden lackierten Flächen schützen.
Holz mit Wasser anfeuchten, dann eine kleine Menge Teak 1 auf das Deck schütten und mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm parallel zu den Holzfasern einreiben, bis der Farbton dunkel wird. Deck abspülen und die gleiche Prozedur mit Teak 2 wiederholen, bis der Farbton goldgelb wird. Wieder abspülen, trocknen lassen und Teak 3 auftragen.

Teak 1

Code: **6811.001**

REINIGUNGSMITTEL UND FLECKENENTFERNER FÜR TEAK

GEBRAUCHSANWEISUNG

Trockenzeit für belastbarkeit (20 °C)
Topfzeit (20 °C):
Verarbeitungstemperatur min/max:
Härter:
Mischungsverhältnis (volumen):
Mischungsverhältnis (gewicht):
Verdünner/Losemittel zureinigen:
Nass-schichtdicke:
Trockenschichtdicke:
Theoretische Ergiebigkeit:
Überarbeitbar min (20 °C):
Überarbeitbar max (20 °C):
Anzahl der anstriche:

NOTE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Von Kindern fernhalten. Bei der Verarbeitung verwende man Handschuhe. Nicht mit der Haut in Kontakt bringen. Restbestände laut Vorschrift entsorgen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
Lesen sie bitte die abschnitten 7-8 des SDB vor dem nutzung.HINWEISE FÜR DIE SICHERE ENTSORGUNG DES BIOZID-PRODUKTS UND DER VERPACKUNGLeere Verpackungen, die Biozid-Produkte enthalten haben: Entsorgen Sie die leeren Verpackungen gemäß den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum.\nVerpackungen, die das unbenutzte Biozid¿Produkt enthalten: Entsorgen Sie das ungebrauchte Produkt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum. Das Recycling der Verpackungen ist in diesem Fall verboten. Nicht in die Kanalisation und in Wasserläufen einlassen. Die Produktdosen nicht im Freien ausgesetzt sein und bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C gelagert werden. Bitte lassen sie nicht in der Sonne.

WICHTIGER HINWEIS: Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem neuesten Stand unserer Labortests und unserer praktischen Erfahrung, welche die Qualität des Produktes gewährleisten, falls dieses nach unseren Vorschriften verwendet wird. Die hier enthaltenen Angaben können , auf Grund weiterer technischer Entwicklung, abgeändert werden. Wir lehnen jede Verantwort für die Verwendungen - die nicht unseren technischen Anweisungen entsprechen - ab, falls diese nicht ausdrücklich vom Technischen Kundendienst der Firma Veneziani genehmigt wurden. Diese Ausgabe widerruft und ersetzt alle vorhergehenden.

VENEZIANI YACHTING - A Division of BOERO BARTOLOMEO S.p.A. Sales Department: 34121 Trieste (Italy) - Piazza Nicolò Tommaseo 4 -
Tel. (+39) 040 3783911 - Fax (+39) 040 3783906 info@venezianiyacht.it - www.venezianiyacht.it used under licence of Colorificio Zetagi S.r.l.